

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление внутренней навигации ЖК «Горный квартал» литер 1-6,
расположенного по адресу г. Сочи, р-н Хостинский, ул. Тепличная, 11.

Разработал:

Продуктолог ООО «Авангард»
Григорьев Герасименко А.И.
16.05.2023 г.

Согласовано:

Руководитель проекта ООО «Авангард»
Гараев Гараев В.Ф.
16.05.2023 г.

ТЗ для производства:



Ведущий специалист департамента рекламы
Мельянкин Мельянкин С.Ю.





Руководитель службы дизайна
Шекина Шекина
17.05.2023




Подготовка макетов для производства выполняется силами исполнителя! Обязательное согласование с заказчиком перед запуском производства!

Обязательное изготовление пробных образцов (мок-ап) изделий и/или элементов изделий по запросу заказчика.


№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
Места общего пользования						
1	Номер 1 этажа		H - 400 мм L - 1500 мм Akrobat	Лицо: гравировочный пластик акрил, под «латунь». Подложка черный акрил 3 мм.	По запросу у поставщика, латунь	Монтаж двусторонний скотч 3М к стене.
2	Логотип ЖК на 1 этаже		H - 600 мм L - 1700 мм Akrobat	Лицо: гравировочный пластик акрил, под «латунь». Подложка черный акрил 3 мм.	По запросу у поставщика, латунь.	Монтаж двусторонний скотч 3М к стене.

№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
3	Навигация квартир корпуса поэтажно		Высота и ширина в соответствии с ДП. Шрифт - Akrobat	Акрил: 5 мм. Оклеенный с лица плёнкой Oracal. Цифры этажа: латунь, акрил 3 мм. Цифры квартир: латунь, акрил 3 мм. Подложка ПВХ 3 мм, меньшей площади, чем лицо	Oracal 641 сер. №091	Монтаж на керамогранит – наклеить отдельно цифры друг от друга. Монтаж двусторонний скотч 3М к стене. Изготовление в соответствии с поэтажной квартирограммой.
4	Нумерация этажа		H - 400 мм L - 220 мм Шрифт – Akrobat	Лицо: прозрачный акрил 3 мм, оклеенный с обратной стороны плёнкой, цвет – латунь. Подложка бежевый ПВХ 3 мм, меньшей площади, чем лицо.	Oracal 641 сер. №091	Монтаж подложки на саморезы в стену. Монтаж лица – двусторонний скотч 3М.

№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
5	Ранжирование квартир на типовом этаже		Н - 120 мм Шрифт – Akrobat	Лицо: прозрачный акрил 3 мм, оклеенный с обратной стороны плёнкой, цвет – латунь. Подложка бежевый ПВХ 3 мм, точно по контуру.	Ogascal 641 сер. №091 (латунь)	Выполняется в соответствии с поэтажной квартирограммой. Монтаж подложки на саморезы в стену. Монтаж лица – двусторонний скотч 3М.
6	Табличка с номером квартиры		Н цифры – 100 мм Шрифт – Akrobat	Металл – латунь. Монтаж: на двусторонний скотч 3М.	Цвет: латунь	Изготовление в соответствии с поэтажной квартирограммой.
7	Табличка с номером этажа		Н – 200 мм L – 200 Шрифт – Akrobat	Прозрачный акрил 3 мм Цифра: плёнка Ogascal Монтаж с обратной стороны таблички. Монтаж: 2 дист. держателя, матовый металл	Ogascal 641 сер. №091 (латунь)	Монтаж к стене на дюбель-гвозди 2 шт. Место монтажа определить по месту.
8	Инфостенд в подъезде		840x900 мм Шрифт – Akrobat	Основа: акрил прозрачный 5 мм. Карманы: акрил прозрачный 2 мм, крепление на скотч силиконовый 6 мм – 6 шт.	Фон – запечатываемый полноцветный, интерьерная печать	Монтаж в лифтовом холле 1 этажа. Крепление на керамогранит к стене на 2-сторонний скотч.

№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
Внешняя						
9	Нумерация подъездов		Габариты 850х270х3мм Шрифт – Akrobat	Цифра: анодированный металл (цвет латунь). Подложка: Стальная пластина (5-10 мм), порошковая окраска RAL 7024 матовый	Латунь. RAL 7024 матовый	Литер 1,4: монтаж на козырёк из фасадной металлической рейки на входной группе. Литер 2, 3, 5, 6: монтаж на керамограните.
10	Диапазон квартир в подъезде		H – 100 мм Шрифт – Akrobat	Цифра: металл (латунь). Подложка: металл 6 мм RAL 7024 матовый.	Латунь. RAL 7024 матовый.	Монтаж на дюбель-гвоздь с декоративной шляпкой.
11	Логотип ЖК (литер 1, 4)		H – 2 775 мм L – 478 мм Шрифт – Akrobat	Анодированный металл (цвет латунь)	Oracal 641 сер. №091 (латунь)	Монтаж: крепление производится на подсистему путём выполнения сквозного отверстия облицовочного слоя и креплением с обратной стороны на гайку.

№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
12	Адресный аншлаг	отсутствует	1200 x 300 мм Шрифт – Akrobat	Алюм.композит полноцветная печать + ламинация	Согласовать с департаментом продукта	Адрес выполнить согласно адресной справке. Монтаж на фасад на двусторонний скотч 3М
13	Табличка энергоэффективности для литеры 3	<p>КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ</p> <p>В</p> <p>ВЫСОКИЙ</p>	Н – 300 мм L – 300 Шрифт – Akrobat	Алюм.композит полноцветная печать + ламинация	Фон белый, буквы черные	Класс энергоэффективности для каждой литеры
Внутриплощадочная						
14	Логотип ЖК		Н – 3 000 мм L – 19 280 мм Шрифт – Akrobat	Задник: алюминий, 5 мм. Бока: крашеный алюминий 3 мм. Лицо: крашеный, алюминий 3 мм.	RAL 5002	Предусмотреть подсветку с уровня земли в зоне клумбы. Монтаж на дюбель-гвозди. Размеры дополнительно согласовать с АРТ-Дирекцией при изготовлении.

№	Объект	Рендер	Размеры и шрифт, мм	Материал	Цвет	Примечание
15	Панно перфорированное		H – 1 700 мм L – 9 000 мм	Подсветка: светодиодная лента по контуру фигур на обратной стороне панели. Свечение: нейтральное. Лицо и борт: металл с перфорацией	RAL 7024 матовый	Предусмотреть вывод для светодиодной ленты и место для блока питания. Монтаж: скрытые дистанционные держатели.

Примечания:

1. В случае возникновения противоречий между настоящим техническим заданием и дизайн-проектом руководствоваться заданием.
2. Рендеры в таблице представлены условно, при изготовлении учитывать все параметры и технические характеристики.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Брендбук
2. Приложение № 2 – Дизайн-проект МОП ЖК «Горный квартал».
3. Приложение № 3 – Квартирограмма.
4. Приложение № 4 – Стандарты. Внутриподъездная навигация.
5. Приложение № 5 – Концепция благоустройства ЖК «Горный квартал».