Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаже: типа отм-2660	типа отм+0000	всего на литер	Размер проема bxh
1	2	3	4	5	6	7
Оконные блоки						
ОК1	ГОСТ 23166-99	Окно ОП ОСП 15-13 / Г1-Б-Г-В-Б	1	-	1	1300x1500
ОК2	ГОСТ 23166-99	Окно ОП ОСП 8-10 ПО-СВ / Г1-Б-Г-В-Б	-	1	1	800x1500 (низ окна 1м от ур. пола)
Витражи						
Вн-1	ГОСТ 25519-2003	Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1300x3400
Вн-2		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1300x3400
Вн-3		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1000x3400
Вн-4		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1400x3400
Вн-5		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	3	3	600x3400
Вн-6		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	2500x3400
Вн-7		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1100x3400
Вн-8		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1100x3400
Вн-9		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	1	1	1800x3400
Вн-10		Алюминиевый витражный блок индивидуального изготовления с дверью (см.схему) сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт	-	2	2	750x3400

Примечания

1. Оконные блоки предусмотрены с внутренним открыванием.
2. Конструкцию монтажных швов узлов примыкания оконных и дверных блоков к стеновым проемам выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паронепроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия".
Оконные блоки устанавливать по ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия"
3. Все элементы заполнения проемов замаркированы на планах этажей.
4. В окнах и витражах с поворотно-откидным открыванием створок предусмотреть устройство режима зимнего проветривания.
5. Спецификации элементов заполнения проемов смотреть совместно с фасадами.
6. Механизм для открывания и закрытия окон следует предусматривать на высоте не более 1.7м. от уровня чистого пола.
7. Размеры оконных блоков даны по внутренним размерам проемов.
8. Перед заказом оконных блоков, балконных блоков и витражей выполнить контрольные замеры по фактически выполненным проемам. При изготовлении учесть зазоры на примыкание.

Условные обозначения окон по ГОСТ 23166-99

ОП - оконный блок поливинилхлоридный
Б - балконный дверной блок
ОСП - одинарный стеклопакет
ПО - поворотно-откидное открывание
СВ - с системами самовентиляции
Г1 - сопротивление теплопередаче 0,50-0,54м2С/Вт
Б - показатель класса воздухо- и водопроницания
Г - показатель класса звукоизоляции
В- показатель коэффициента пропускания света
Б - показатель класса сопротивления ветровой нагрузке
П - правого исполнения (по направлению открывания створок)
Л - левого исполнения (по направлению открывания створок)

Условные обозначения

- -открывание распашное вовнутрь
- -открывание распашное наружу
- -без открывания
- -открывание "на проветривание"
- -глухое заполнение
- -армированное остекление

Оконный блок ОК-1



Витраж наружный Вн-1



Витраж наружный Вн-2



Витраж наружный Вн-3



Витраж наружный Вн-4



Витраж наружный Вн-5



Витраж наружный Вн-6



Витраж наружный Вн-7



Витраж наружный Вн-8



Витраж наружный Вн-9



Витраж наружный Вн-10



В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Технический директор
ООО «УК 214 Сочи»
Дворянчиков А.П.
15 ИЮЛ 2022

Изм.	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата
Архитектор		Офлиди Т.В.			07.22
ГАП		Шевченко			07.22
Н. контр.		Шевченко			07.22

2169-ПР-3-АР-1

"Жилой комплекс со встроенными помещениями социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по ул. Искры в мкр.Кудепста, участок N5, Адлерского района, г.Сочи. Этап 2." Корректировка.

Кафе быстрого питания. Литер 4а

Стадия	Лист	Листов
Р	013	

Спецификация элементов заполнения проемов (начало)

AVA СТРОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаже			Размер проема bxh
			планна отм-2660	планна отм+0000	всего на литер	
1	2	3	4	5	6	7
		Дверные блоки				
1	ГОСТ 31173-2016	ДСН,А,Оп,Л,Прг,Н,П2лс,М3 1000х2000	1	-	1	1000х2000
2		ДСВв,В1,Оп,Л,Брг,О, М2 1000х2100	1	2	3	1000х2100
3	ООО "НПО Пульс"	по типу ДПМ-01/30К-Г (EI30), левая	1	-	1	900х2100
4	ГОСТ 31173-2016	ДСВ,В1,Оп,Л,Прг, П2лс, М2 900х2100	1	-	1	900х2100
5	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Г П Оп Пр Р (2100х800)	-	2	2	800х2100
5*		ДПВ Г П Оп Л Р (2100х800)	-	1	1	800х2100
6		ДПВ Г П Оп Пр Р (2100х1000)	-	1	1	1000х2100
7		ДПВ Г Бпр Оп Л Р (2100х700)	-	1	1	700х2100
8	ГОСТ 475-2016	ДВ 1Рп 21х10 Г Пр 1000х2100	-	1	1	1000х2100
9		ДВ 1Рп 21х9 Г Пр 900х2100	-	2	2	900х2100
9*		ДВ 1Рл 21х9 Г Пр 900х2100	-	5	5	900х2100
10		ДВ 1Рп 21х8 Г Пр 800х2100	-	1	1	800х2100
11	ООО "НПО Пульс"	по типу ДПМ-01/30К-Г (EI30), правая	-	1	1	900х2100

Примечания:

1. Дверные блоки замаркированы на лл. АР - 03...04.
2. Фирме-изготовителю выполнить контрольные промеры по дверным проемам.
3. Противопожарные двери приняты производства НПО "ПУЛЬС", должны иметь сертификаты пожарной безопасности. Зазор между дверной коробкой и стеной заполнить терморасширяющейся противопожарной пеной СР 620 (EI90).
4. Противопожарные и наружные двери уплотнить в притворах и оборудовать приборами для самозакрывания.
5. Двери, расположенные на путях эвакуации, должны быть оснащены замозакрывающимся механизмом, и открываться по ходу эвакуации.
6. Приборы для открывания и закрытия дверей, которыми могут воспользоваться МГН, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. Целесообразно применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.
7. Двери в санузлы оборудовать приборами для самозакрывания.
8. Фирмы-изготовители, указанные в проекте, носят рекомендательный характер.
9. Стеклопакеты, применяемые в конструкциях дверных блоков, должны соответствовать ГОСТ 24866.
   Рекомендуется применять стеклопакеты с упрочненными видами стекол: закаленное стекло - по ГОСТ 30698, многослойное стекло - по ГОСТ 30826.
10. Установка внутренних дверей выполняется арендаторами.

Условные обозначения дверей, выполненных по ГОСТ 31173-2016 (Блоки дверные стальные)

ДСН - дверной стальной блок наружный (группа А),
ДСВх - дверной стальной блок входной с лестничной клетки (группа Б)
ДСВ - дверной стальной блок внутренний (группа В),
Дп - двупольный,
Оп - однопольный,
Прг - с порогом,
Брг - без порога,
Л - левого открывания,
Пр - правого открывания,
Вн - открывание внутрь помещения,
Н - открывание наружу,
П2лс - с полотном из двух стальных листов,
М - класса прочности

Условные обозначения дверей, выполненных по ГОСТ 475-2016 (Блоки дверные деревянные и комбинированные):

ДМ - дверной блок межкомнатный,
ДС - дверной блок санузлов,
Рп - дверной блок распашной правый,
Рл - дверной блок распашной левый,
1 - дверной блок распашной однопольный,
Г - дверной блок глухой,
ПрБ - дверной блок без порога,
Пр - дверной блок с порогом

Условные обозначения дверей, выполненных по ГОСТ 30970-2014 (Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей):

ДПН - дверной блок из ПВХ-профилей наружный (группа А),
ДПВ - дверной блок из ПВХ-профилей внутренний (группа Б),
ДПМ - дверной блок из ПВХ-профилей межкомнатный (группа В),
Г - глухое,
О - остекленное,
Км - комбинированное,
Д - декоративное,
П - с порогом,
Бпр - без порога,
Кз - с замкнутой коробкой,
Ф - с фрамугой,
Оп - однопольные,
Дп - двупольные,
Л - левого открывания,
Пр - правого открывания,
Двз - взломоустойчивая,
Р - распашная,
Рз - раздвижная,
Ск - складная

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Технический Директор
ООО «УК 214 Сочи»
Зборянчиков А.П.
15 ИЮЛ 2022

Взам. инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Архитектор		Офлиди Т.В.			07.22
ГАП		Шевченко			07.22
Н. контр.		Шевченко			07.22

2169-ПР-3-АР-1

"Жилой комплекс со встроенными помещениями социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по ул. Искры в мкр.Кудепста, участок N5, Адлерского района, г.Сочи. Этап 2." Корректировка.

Кафе быстрого питания. Литер 4а

Стадия	Лист	Листов
Р	014	

Спецификация элементов заполнения проемов (окончание)

AVA СТРОЙ ЦЕНТР ПРОЕКТ